

Извещение о проведении закупки

(в редакции № 3 от 02.08.2016)

Номер извещения: 31603939122
Наименование закупки: на право заключить договор на ремонт помещения 107 здания института
Способ проведения закупки: Запрос предложений
Обоснование внесения изменений: Приказ ГАОУ ДПО "ЛОИРО" от 02.08.2016 года № 748

Заказчик

Наименование организации: Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Ленинградский областной институт развития образования"
Место нахождения: 197136, ., Санкт-Петербург, Чкаловский пр., дом 25а, лит. А
Почтовый адрес: 197136, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., дом 25а, лит. А

Контактная информация

Ф.И.О: Латушко Валентина Александровна
Адрес электронной почты: loiro-zakaz@yandex.ru
Телефон: +7 (812) 3725236
Факс:

Предмет договора

Лот №1

Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2150131461, позиция плана 13
Предмет договора: Ремонт помещения 107
Начальная (максимальная) цена договора: 1 259 650.00 Российский рубль
Информация о товаре, работе, услуге:

№	Классификация по ОКПД2	Классификация по ОКВЭД2	Ед. измерения	Количество (Объем)	Дополнительные сведения
1	43.3 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях	43.3 Работы строительные отделочные	Квадратный метр	50.00	

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1

Место поставки (субъект РФ): Северо-Западный федеральный округ, Санкт-Петербург
Место поставки (адрес): Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д.25а, лит. А,

Извещение о проведении закупки

Требования к участникам закупки

Участники закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков

Информация о документации по закупке

Срок предоставления документации: с 29.07.2016 по 08.08.2016

Место предоставления документации: Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д.25а, лит. А, каб 113

Порядок предоставления документации: по письменному заявлению с удостоверяющим документом по рабочим дням с 9-30 до 17-00 часов мск. вр. с 29.07 по 08.08.2016 года

Официальный сайт, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке

Размер платы: Плата не требуется

Информация о порядке проведения закупки

Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени): 08.08.2016 17:00

Рассмотрение заявок

Дата и время (по местному времени): 09.08.2016 11:00

Место: Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д.25а, лит. А, каб 117

Подведение итогов

Дата и время (по местному времени): 10.08.2016 11:00

Место: Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д.25а, лит. А, каб 117

Приложение № 2 к Техническому заданию

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого товара используемого для выполнения работ, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям

№ п/п	Наименование товара	Товарный знак (при наличии)	Требования к товарам
1	2	3	4
1.	<p>Шпатлевка.</p> <p>Материал учтен в соответствии с пунктом 12 раздела 1 локальной сметы, пунктом 20 раздела 1 локальной сметы, пунктом 30 раздела 1 локальной сметы.</p> <p>Установлены следующие характеристики товара.</p>		<p>Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Минимальная прочность на отрыв — > 0,5 МПа. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимальное время схватывания — менее 25 ч. Показатель, значение которого не может изменяться: Тип основы должен быть — цементно-известковый. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Минимальная морозостойкость — > 30 цикл. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Минимальная прочность на сжатие — более 10 МПа.</p>
2.	<p>Грунтовка.</p> <p>Материал учтен в соответствии с пунктом 14 раздела 1 локальной сметы, пунктом 22 раздела 1 локальной сметы, пунктом 32 раздела 1 локальной сметы.</p> <p>Установлены следующие характеристики товара.</p>		<p>Показатель, значение которого не может изменяться: Тип грунтовки должен быть — готовый к применению. Показатель, значение которого не может изменяться: Основа грунтовки должна быть — полимерная дисперсия. Показатель, значение которого не может изменяться: Кварцевый песок в составе должен быть — наличие. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Время высыхания грунтовки — включительно до 12 ч. Показатель, значение которого не может изменяться: Область применения должна быть — для внутренних работ.</p>
3.	<p>Краска.</p> <p>Материал учтен в соответствии с пунктом 18 раздела 1 локальной сметы.</p> <p>Установлены следующие характеристики товара.</p>		<p>Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Укрывистость высушенной пленки — не более 120 г/м². Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Морозостойкость краски — не менее 5 цикл. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Степень перетира — не более 60 мкм.</p>
4.	<p>Смесь сухая.</p> <p>Материал учтен в соответствии с пунктом</p>		<p>Показатель, значение которого не может изменяться: Область применения должна быть — для заделки швов. Показатель, для которого установлено</p>

	25 раздела 1 локальной сметы. Установлены следующие характеристики товара.		требование к конкретному значению: Минимальная прочность на сжатие в сухих условиях и после циклов замораживания и размораживания — ≥ 15 Н/мм ² . Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Насыпная плотность сухой смеси — от 1,1 и до 1,6 кг/дм ³ . Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Минимальная прочность на изгиб в сухих условиях и после циклов замораживания и размораживания — ≥ 3 Н/мм ² . Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Плотность в сухом состоянии после схватывания — от 1,51 и до 2,01 кг/дм ³ .
5.	Клей. Материал учтен в соответствии с пунктом 26 раздела 1 локальной сметы. Установлены следующие характеристики товара.		Показатель, значение которого не может изменяться: Область применения должна быть — для приклеивания облицовочных материалов на стабильные основания. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Минимальная прочность сцепления с основанием — $> 0,8$ МПа. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Марка прочности на сжатие — не менее М100. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимальное сползание клея с вертикальной поверхности — менее 0,7 мм. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Количество циклов морозостойкости — не < 75 цикл. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимальная крупность зерен наполнителя — до 0,65 мм.
6.	Выключатель. Оборудование учтено в соответствии с пунктом 44 раздела 2 локальной сметы. Установлены следующие характеристики товара.		Показатель, значение которого не может изменяться: Вид выключателя должен быть — двухклавишный. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Высота корпуса выключателя — ≥ 60 и ≤ 75 мм. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Масса выключателя — < 74 г. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Ширина корпуса выключателя — > 60 и ≤ 75 мм. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Номинальное напряжение питания — не > 250 В. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Угол расположения кабельных выводов — $< 44^\circ$.
7.	Розетка. Материал учтен в соответствии с пунктом		Показатель, значение которого не может изменяться: Вид исполнения должен быть — для скрытой установки. Показатель, значение которого не может

	46 раздела 2 локальной сметы. Установлены следующие характеристики товара.		изменяться: Количество мест в розетке должно быть — 2 шт. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Степень защиты — не менее IP44. Показатель, значение которого не может изменяться: Защитный шторы должно быть — наличие.
8.	Труба тип 1. Материал учтен в соответствии с пунктом 48 раздела 2 локальной сметы. Установлены следующие характеристики товара.		Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Номинальный диаметр — > 14 и не более 19 мм. Показатель, значение которого не может изменяться: Материал изготовления должен быть — полиэтилен низкого давления. Показатель, значение которого не может изменяться: Вид трубы должен быть — гофрированный. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Степень защиты — \geq IP55. Показатель, для которого установлен диапазон значений: Рабочая температура — в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не более -33 и с верхним пределом включительно от 75 °С.
9.	Выключатель автоматический тип 1. Оборудование учтено в соответствии с пунктом 52 раздела 2 локальной сметы. Установлены следующие характеристики товара.		Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Степень защиты — не менее IP20. Показатель, для которого установлен диапазон значений: Рабочая температура — в диапазоне конкретных значений с нижним пределом до -30 и с верхним пределом от 47 °С. Показатель, значение которого не может изменяться: Количество полюсов должно быть — 1 шт. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Номинальная отключающая способность — от 4000 А. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Номинальный ток — от 10 и до 20 А.
10.	Выключатель автоматический тип 2. Оборудование учтено в соответствии с пунктом 54 раздела 2 локальной сметы. Установлены следующие характеристики товара.		Показатель, значение которого не может изменяться: Количество полюсов должно быть — 3 шт. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Номинальный ток — от 50 и до 100 А. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Номинальная отключающая способность — от 9500 А. Показатель, для которого установлен диапазон значений: Рабочая температура — в диапазоне конкретных значений с нижним пределом до -30 и с верхним пределом от 44 °С. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Степень защиты — не менее IP20.
11.	Ревизия. Материал учтен в соответствии с пунктом		Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Номинальный наружный диаметр — \geq 50 и < 75 мм. Показатель, для которого

	65 раздела 4 локальной сметы. Установлены следующие характеристики товара.		установлено требование к конкретному значению: Длина без раструба — > 105 и ≤ 116 мм. Показатель, значение которого не может изменяться: Материал изготовления должен быть — поливинилхлорид. Показатель, значение которого не может изменяться: Область применения должна быть — для внутренней канализации. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Диаметр заглушки — не < 57 и ≤ 75 мм.
12.	Отвод. Материал учтен в соответствии с пунктом 66 раздела 4 локальной сметы. Установлены следующие характеристики товара.		Показатель, значение которого не может изменяться: Материал изготовления должен быть — поливинилхлорид. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Номинальный наружный диаметр — ≥ 50 и ≤ 60 мм. Показатель, значение которого не может изменяться: Область применения должна быть — для систем внутренней канализации. Показатель, значение которого не может изменяться: Угол сгиба должен быть — 45° . Показатель, значение которого не может изменяться: Уплотнительное кольцо должно быть — наличие.
13.	Муфта тип 1. Материал учтен в соответствии с пунктом 73 раздела 4 локальной сметы. Установлены следующие характеристики товара.		Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Температура самовозгорания материала изготовления муфты — не $< 360^\circ\text{C}$. Показатель, значение которого не может изменяться: Материал изготовления муфты должен быть — полипропилен. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Диаметр посадочного места под полипропиленовую трубу со стороны наименьшего торца муфты — более 25 и не более 32 мм. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Диаметр посадочного места под полипропиленовую трубу со стороны наибольшего торца муфты — ≥ 50 и < 60 мм. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Длина муфты — не менее 42 и не более 56 мм.
14.	Труба тип 2. Материал учтен в соответствии с пунктом 76 раздела 5 локальной сметы, пунктом 82 раздела 6 локальной сметы. Установлены следующие характеристики товара.		Показатель, значение которого не может изменяться: Материал изготовления трубы должен быть — полипропилен. Показатель, значение которого не может изменяться: Тип трубы должен быть — армированный стекловолокном. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Внутренний диаметр трубы — более 13 и не более 16 мм. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Толщина стенки трубы — более 3 и менее 4,5 мм. Показатель, для

			которого установлено требование к конкретному значению: Номинальное давление — более 20 бар.
15.	Муфта тип 2. Материал учтен в соответствии с пунктом 77 раздела 5 локальной сметы, пунктом 83 раздела 6 локальной сметы. Установлены следующие характеристики товара.		Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Длина муфты — не менее 38 и менее 50 мм. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Наружный диаметр муфты — ≥ 38 и менее 50 мм. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Диаметр посадочного места под полипропиленовую трубу — > 19 и до 25 мм. Показатель, значение которого не может изменяться: Область применения должна быть — для разъемного соединения между металлической и полипропиленовой трубами. Показатель, значение которого не может изменяться: Материалы изготовления муфты должны быть — полипропилен, металл. Показатель, значение которого не может изменяться: Диаметр резьбы должен быть — 1/2 дюйм.
16.	Угольник. Материал учтен в соответствии с пунктом 78 раздела 5 локальной сметы, пунктом 84 раздела 6 локальной сметы. Установлены следующие характеристики товара.		Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Высота угольника — не менее 33 и не более 38 мм. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Внешний диаметр посадочного места угольника — более 26 и не более 29 мм. Показатель, значение которого не может изменяться: Номинальный угол угольника должен быть — 90° . Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Длина угольника — не менее 33 и не более 38 мм. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Глубина посадочного места угольника — не менее 12 и менее 15 мм.