

Приложение № 2 к Техническому заданию

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого товара используемого для выполнения работ, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям

| № п/п | Наименование товара   | Товарный знак (при наличии) | Требования к товарам   |
|-------|---|-----------------------------|--|
| 1     | 2   | 3                           | 4  |
| 1.    | Шпатлевка.<br>Материал учтен в соответствии с пунктом 30 раздела 2 локальной сметы, пунктом 39 раздела 2 локальной сметы, пунктом 41 раздела 2 локальной сметы.<br>Установлены следующие характеристики товара. |                             | Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Минимальная прочность на отрыв — $> 0,5$ МПа. Показатель, значение которого не может изменяться: Тип основы должен быть — цементно-известковый. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимальное время схватывания — менее 25 ч. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Минимальная прочность на сжатие — более 10 МПа.<br>Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Минимальная морозостойкость — $> 30$ цикл. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Максимальный размер зерен смеси — $< 0,5$ мм. |
| 2.    | Грунтовка.<br>Материал учтен в соответствии с пунктом 32 раздела 2 локальной сметы, пунктом 43 раздела 2 локальной сметы.<br>Установлены следующие характеристики товара.                                       |                             | Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Полное время высыхания при температуре 20 °С — не более 24 ч. Показатель, значение которого не может изменяться: Вид грунтовки должен быть — грубодисперсный.<br>Показатель, значение которого не может изменяться: Область применения должна быть — для внутренних работ. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Минимальный сухой остаток — включительно от 60 %.<br>Показатель, для которого установлен диапазон значений: Плотность — в диапазоне конкретных значений с нижним пределом $\geq 1,4$ и с верхним пределом $< 1,55$ г/см <sup>3</sup> .  |
| 3.    | Краска.   |                             | Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Степень  |

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
|    | <p>Материал учтен в соответствии с пунктом 34 раздела 2 локальной сметы. Установлены следующие характеристики товара.</p>  |  | <p>перетира — не более 60 мкм. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Укрывистость высушенной пленки — не более 120 г/м<sup>2</sup>. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Морозостойкость краски — не менее 5 цикл.</p>   |
| 4. | <p>Лист гипсокартонный. Материал учтен в соответствии с пунктом 36 раздела 2 локальной сметы. Установлены следующие характеристики товара.</p>                         |  | <p>Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Отклонение от прямоугольности — не более 3 мм. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Водопоглощение — ≤ 10 %. Показатель, значение которого не может изменяться: Номинальная ширина должна быть — 1200 мм. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Номинальная длина — более 2200 и не более 2500 мм. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Номинальная толщина — &gt; 10 и не &gt; 12,5 мм.</p>   |
| 5. | <p>Лента. Материал учтен в соответствии с пунктом 46 раздела 2 локальной сметы, пунктом 48 раздела 2 локальной сметы. Установлены следующие характеристики товара.</p> |  | <p>Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Количество слоев материала изготовления — не менее 4 шт. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Толщина — от 0,5 и не более 0,7 мм. Показатель, значение которого не может изменяться: Материал изготовления должен быть — полиэтилен. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Прочность при разрыве — не &lt; 50 Н/см. Показатель, значение которого не может изменяться: Область применения должна быть — для использования в качестве антикоррозионного покрытия стальных элементов.</p>   |
| 6. | <p>Светильник. Оборудование учтено в соответствии с пунктом 50 раздела 3 локальной сметы. Установлены следующие характеристики товара.</p>                             |  | <p>Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Степень защиты — не менее IP41. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Световой поток — от 3100 и не более 3400 лм. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Ширина — более 585 и не &gt; 599 мм. Показатель, значение которого не может изменяться: Материал изготовления корпуса должен быть — металл. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Длина — не &lt; 590 и до 615 мм. Показатель, значение которого не может изменяться: Тип источника света должен быть — светодиод. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Потребляемая мощность — ≤ 35 Вт. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению:</p> |

|     |  |  |   |
|-----|--|--|---|
|     |  |  | Высота — не менее 34 и до 46 мм.  |
| 7.  | <p>Выключатель.</p> <p>Оборудование учтено в соответствии с пунктом 52 раздела 3 локальной сметы. Установлены следующие характеристики товара.</p> |  | <p>Показатель, значение которого не может изменяться: Вид выключателя должен быть — двухклавишный. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Ширина корпуса выключателя — <math>&gt; 60</math> и <math>\leq 75</math> мм. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Номинальное напряжение питания — не <math>&gt; 250</math> В. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Угол расположения кабельных выводов — <math>&lt; 38^\circ</math>. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Высота корпуса выключателя — <math>\geq 60</math> и <math>\leq 75</math> мм. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Масса выключателя — <math>&lt; 76</math> г.</p> |
| 8.  | <p>Розетка.</p> <p>Материал учтен в соответствии с пунктом 54 раздела 3 локальной сметы. Установлены следующие характеристики товара.</p>          |  | <p>Показатель, значение которого не может изменяться: Количество мест в розетке должно быть — 2 шт. Показатель, значение которого не может изменяться: Защитные шторки должно быть — наличие. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Степень защиты — не менее IP44. Показатель, значение которого не может изменяться: Вид исполнения должен быть — для скрытой установки.</p>  |
| 9.  | <p>Труба.</p> <p>Материал учтен в соответствии с пунктом 56 раздела 3 локальной сметы. Установлены следующие характеристики товара.</p>            |  | <p>Показатель, значение которого не может изменяться: Материал изготовления должен быть — полиэтилен низкого давления. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Степень защиты — <math>\geq</math> IP55. Показатель, для которого установлен диапазон значений: Рабочая температура — в диапазоне конкретных значений с нижним пределом не более <math>-40</math> и с верхним пределом включительно от <math>86^\circ\text{C}</math>. Показатель, значение которого не может изменяться: Вид трубы должен быть — гофрированный. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Номинальный диаметр — <math>&gt; 14</math> и не более 18 мм.</p>   |
| 10. | <p>Кабель.</p> <p>Материал учтен в соответствии с пунктом 58 раздела 3 локальной сметы. Установлены следующие характеристики товара.</p>           |  | <p>Показатель, значение которого не может изменяться: Материал изготовления наружной оболочки должен быть — поливинилхлоридный пластикат. Показатель, значение которого не может изменяться: Материал изготовления токопроводящей жилы должен быть — медь. Показатель, значение которого не может изменяться: Материал изготовления изоляции должен быть — поливинилхлоридный пластикат. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Номинальное переменное напряжение — не менее 0,66 кВ. Показатель, значение которого не может</p>   |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | изменяться: Форма поперечного сечения кабеля должна быть — круглая. Показатель, для которого установлено требование к конкретному значению: Номинальное сечение токопроводящей жилы — не менее 1,5 и не более 2,5 мм <sup>2</sup> . Показатель, значение которого не может изменяться: Число токопроводящих жил должно быть — 3 шт. |
|--|--|--|---|